



**BKG**

Devis n° :

1) PLAN D'ENCOMBREMENT

**Porte-battantes au ras du sol
Moteur haut en tête de la gaine
avec ou sans parachute**

1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous



1	2	3	4	5	6	7	Accès au local machinerie
Charnières à droite							
Charnières à gauche							

Capacité 300 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max.
de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau		Profondeur de cuvette min.	
				LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon. min. max.	HC= min. max.	Dim. échelon. min. max.	HP<1100	HP>=1100		
100	0,30	100.30/9	5-60900-0009	400	600	50	800	100	HP+1300	HP+1300	260	
		100.30/9F	5-60910-0003		1000							
300	0,30	300.30/11	5-61100-0017	1000	800	1200			2400	HP+1300		
	0,20	300.30/11F	5-61110-0016		1000				HP+1300			